

Lagerreoler



Flextek Ståreoler

Tilbyder markedets mest solide, fleksible og stabile reolsystemer.

Vores system leveres med fabrikssamlede stiger samt lynclips, hvilket gør det nemt og hurtigt at montere. Reolerne består primært af to hovedkomponenter stiger og hylder.

Stigerne kan være åbne med krydsafstivning eller lukkede med hvid plade.

Stigernes front er 30 mm, hvilket giver sektioner på c.c. 1.000 mm, 1.300 mm & 1.500 mm.

Ovenstående hyldemål er tilpasset standardiserede EUR kasser, hvilket mindsker spildplads.



Reolen har glatte(åbne) stigeben, der gør det muligt at indsætte og rokere hylderne løbende, også ved tætsiddende hylder.

Til stigerne leveres støvhætter, fodplader og i tilfælde af gulvskævheder – prægede underlagsplader.

Vores hylder leveres i forskellige materialetykkelser, for således at kunne skræddersy et produkt til netop Jeres behov. Vi kan tilbyde hylder i 2 forskellige højder, 25 mm og 40 mm.

Derudover har vi mulighed for at tilbyde 3 forskellige materialetykkelser, 0,5 mm/0,6 mm/0,8 mm. Dette vil give besparelse, i først og fremmest den plads som hylder vil optage i systemet og ikke mindre vigtigt, en besparelse i anvendte materialer.

Flextek Ståltreoler, kan med vores store program, lave den løsning som netop er tilpasset Jeres virksomhed.



Vores mangeårige samarbejde med en af verdens førende producenter indenfor lager & logistik løsninger, Nedcon, sikrer at vi altid er opdateret på både produkter samt gældende lovgivning. Alle vores produkter er naturligvis CE mærkede og overholder alle krav indenfor EN 15512 samt ISO certificeret 9001 & 45001.

I kan altid bede om dokumenteret beregning på lagerinventar leveret af
Flextek Ståltreoler.

Hylde dimensioner og belastninger

			Hylde længde & belastning jævnt fordelt		
Dybde	Højde	Tykkelse	970	1270	1470
300	25	0.5	85 kg	70 kg	55 kg
		0.8	155 kg	135 kg	115 kg
	40	0.6	180 kg	140 kg	115 kg
		0.8	265 kg	210 kg	170 kg
400	25	0.5	80 kg	65 kg	50 kg
		0.8	160 kg	135 kg	115 kg
	40	0.6	170 kg	135 kg	115 kg
		0.8	275 kg	210 kg	165 kg
500	25	0.5	80 kg	60 kg	50 kg
		0.8	170 kg	135 kg	115 kg
	40	0.6	165 kg	130 kg	110 kg
		0.8	285 kg	215 kg	165 kg
600	25	0.5	80 kg	60 kg	50 kg
		0.8	180 kg	140 kg	115 kg
	40	0.6	160 kg	130 kg	110 kg
		0.8	300 kg	220 kg	165 kg
700	25	0.5	80 kg	60 kg	50 kg
		0.8	185 kg	140 kg	115 kg
	40	0.6	155 kg	130 kg	110 kg
		0.8	285 kg	220 kg	180 kg
800	25	0.5	80 kg	60 kg	50 kg
		0.8	190 kg	145 kg	115 kg
	40	0.6	155 kg	130 kg	110 kg
		0.8	275 kg	225 kg	195 kg





Vores lagerreoler kan, som udgangspunkt, leveres i 2 forskellige udførelser:

El galvaniserede stiger eller stiger i pulverlak blå RAL 5019.

Begge med el galvaniserede hylder.

På forespørgsel kan stiger leveres i alle standard RAL farver.

Hylde kan leveres i følgende dybder:

- 300 mm
- 400 mm
- 500 mm
- 600 mm
- 800 mm (Ikke lagerført)

Stiger kan leveres i standardhøjder:

- 2.000 mm
- 2.200 mm
- 2.500 mm

Alle andre højder kan leveres på forlangende.

Til systemet kan leveres et stort tilbehørsprogram, så hver enkelt reolfag kan tilpasses, netop Jeres behov.

- Skilleplader
- For- og bagkanter
- Opmærkning
- Bøjlestænger
- Stålskuffer
- Plastkasser
- Dækophæng
- Rygvægge

